

Verstellbare Einbaugarnituren für KOS

Modell 07.03 - Schlüsselstange
Modell 07.04 - Hülsrohr

- Einbaugarnitur, stufenlos höhenverstellbar
- Stellring in Messing mit Sicherungsschraube
- Vierkantschoner 27/32 mit Sicherungsschraube
- kompakte Konstruktion, solide Werkstoffe
- Zentrierkappe in Signalfarbe orange; optional in gelb oder schwarz
- Glocke mit DG = 80 bzw. DG = 100 mm nach DVGW GW336
- Sicherungsstift montagefreundlich vormontiert
- KOS - Kuppelmuffe mit Langloch und zusätzlicher Bohrung nach DVGW GW 336

Optionale Ausrüstungen:

- Kuppelmuffe mit Klammer - Stift für eine leichte und schnelle Montage
- dauerhafte Einsichtsicherung, hält in jeder Position
- Auszugsicherung nach DVGW GW 336

Netzarmaturen:

Vierkant Glocke

(Maß a) (Maß DG)

25 mm 80 mm Schieber 40 ≤ DN ≤ 150

30 mm 100 mm Schieber 175 ≤ DN ≤ 350

Werkstoffe:

Stange: S235 verzinkt

Mantelrohr: S235 verzinkt oder VA 1.4301

Kuppelmuffe: GGG, EN-GJS-400-15 verzinkt

VKT- Schoner: GGG; EN-GJS-400-15 verzinkt

Hülsrohr: HDPE

Zentrierkappe: schlagfestes PA und HDPE

Glocke: HDPE

Stifte: VA 1.4301 / 1.4571

Stellring: MS CW614

Einsichtsicherung: EPDM

Bezeichnung Artikel-Nr.:

Klammer - Stift KOS 40 - 150 07.11.004

Klammer - Stift KOS 175 - 350 07.11.005


Einsichtsicherung a25 07.11.011

Einsichtsicherung a30 07.11.012

Baumaße und Artikel - Nr.: siehe Seite 07.03.KOS-BM

weiteres Zubehör siehe Seite 07.11

Modell 07.03



Modell 07.04



Einsichtsicherung



Klammer-Stift

Verstellbare Einbaugarnituren für KOS

Modell 07.03 - Schlüsselstange
Modell 07.04 - Hülsrohr

Netzarmaturen

Vierkant (Maß a) Glocke (Maß DG)

25 mm 80 mm Schieber 40 ≤ DN ≤ 150
30 mm 100 mm Schieber 175 ≤ DN ≤ 350

Schieber DN	Gesamtlänge Gestänge GL m	entspr. ca. Rohrdeck. RD m	Artikel - Nr.:	
			Modell Schlüsselstange	Hülsrohr
40 / 50 SW 14	0,39 - 0,56	0,70 - 0,90	07.03.040.1	07.04.040.1
	0,55 - 0,87	0,90 - 1,20	07.03.040.2	07.04.040.2
	0,80 - 1,37	1,15 - 1,70	07.03.040.3	07.04.040.3
	1,05 - 1,87	1,40 - 2,20	07.03.040.4	07.04.040.4
	1,25 - 2,27	1,60 - 2,60	07.03.040.5	07.04.040.5
65 / 80 SW 17	0,39 - 0,56	0,75 - 0,95	07.03.065.1	07.04.065.1
	0,55 - 0,87	0,95 - 1,25	07.03.065.2	07.04.065.2
	0,80 - 1,37	1,20 - 1,75	07.03.065.3	07.04.065.3
	1,05 - 1,87	1,45 - 2,25	07.03.065.4	07.04.065.4
	1,25 - 2,27	1,65 - 2,65	07.03.065.5	07.04.065.5
100 / 150 SW 19	0,39 - 0,56	0,85 - 1,00	07.03.100.1	07.04.100.1
	0,55 - 0,87	1,00 - 1,30	07.03.100.2	07.04.100.2
	0,80 - 1,37	1,25 - 1,80	07.03.100.3	07.04.100.3
	1,05 - 1,87	1,50 - 2,30	07.03.100.4	07.04.100.4
	1,25 - 2,27	1,70 - 2,70	07.03.100.5	07.04.100.5
175 / 200 SW 24	0,41 - 0,58	0,95 - 1,10	07.03.175.1	07.04.175.1
	0,51 - 0,79	1,05 - 1,35	07.03.175.2	07.04.175.2
	0,71 - 1,19	1,25 - 1,75	07.03.175.3	07.04.175.3
	0,96 - 1,69	1,50 - 2,25	07.03.175.4	07.04.175.4
	1,21 - 2,19	1,75 - 2,75	07.03.175.5	07.04.175.5
250 / 350 SW 27	0,41 - 0,58	1,05 - 1,25	07.03.250.1	07.04.250.1
	0,51 - 0,79	1,15 - 1,45	07.03.250.2	07.04.250.2
	0,71 - 1,19	1,35 - 1,85	07.03.250.3	07.04.250.3
	0,96 - 1,69	1,60 - 2,35	07.03.250.4	07.04.250.4
	1,21 - 2,19	1,85 - 2,85	07.03.250.5	07.04.250.5



Ausrüstungsbeispiel: 07.03.040.1 - Mantelrohr V2A
 07.03.040.1 verz - Mantelrohr S235 verzinkt
 07.03.040.2 k azs - Mantelrohr V2A + Auszugsicherung + Hülsrohr

Beschreibungen siehe Seite 07.03.KOS weitere Dimensionen auf Anfrage

Schoppenkamp 9 • 45883 Gelsenkirchen • ☎ +49 (0)209 - 94 41 04 - 0 • Fax +49 (0)209 -94 41 04 - 20
 Internet www.vaf-voigt.de

Zubehör zu Einbaugarnituren für VAS / VAB / KOS

