

## Einbaugarnituren für KOS Teleskop Typ Tele 3000 GW 336

Modell 07.09

EBG für die vereinheitlichte Armaturenschnittstelle  
nach DVGW GW 336

- teleskopierbare Einbaugarnitur nach DVGW GW 336, stufenlos höhenverstellbar; Anschlussvierkant ohne Kuppelmuffe
- Hülrohr mit Glocke, Zentrierkappe und Hülrohrabschluss - dicht und sicher verschweißt
- dauerhafte Einschubsicherung, hält in jeder Position
- Auszugsicherung nach DVGW GW 336
- kompakte Konstruktion, solide Werkstoffe
- Hülrohranordnung mit geringen Stellkräften bei nachträglicher Höhenanpassung
- Hülrohrabschluss für sauberen und schmutzdichten Abschluss im Verstellbereich
- untere Gleitscheibe für eine zentrische Führung des Gestänges
- Zentrierkappe und Hülrohrabschluss in Signalfarbe orange
- Glocke mit DG = 80 bzw. DG = 100 mm

### Zubehör zur Adaption der Netzarmaturen:

- Anschlusskit bestehend aus - KOS - Kuppelmuffe mit Langloch und zusätzlicher Querbohrung einschließlich zwei Klammer-Stiften

### Netzarmaturen

Vierkant (Maß a)    Glocke (Maß DG)

25 mm	80 mm	Schieber 40 ≤ DN ≤ 150
30 mm	100 mm	Schieber 175 ≤ DN ≤ 350

### Werkstoffe:

Stange:	S235 verzinkt
Mantelrohr:	S235 verzinkt oder VA 1.4301
Kuppelmuffe:	GGG, EN-GJS-400-15 verzinkt
VKT- Schoner:	GGG; EN-GKS-400-15 verzinkt
Hülrohr:	HDPE
Zentrierkappe:	schlagfestes PA und HDPE
Glocke:	HDPE
Stifte:	VA 1.4031 / 1.4571
Einschub- sicherung:	EPDM

weitere Baumaße siehe Seite 07.09 BM



Anschlusskit: Kuppelmuffe  
KOS und 2 St. Klammer-Stifte  
zur werkzeugfreien Montage



## Einbaugarnituren für KOS Teleskop Typ Tele 3000 GW 336

Modell 07.09

EBG für die vereinheitlichte Armaturenschnittstelle  
nach DVGW GW 336

### Netzarmaturen

Vierkant (Maß a)    Glocke (Maß DG)

25 mm    80 mm  
30 mm    100 mm

Schieber 40 ≤ DN ≤ 150  
Schieber 175 ≤ DN ≤ 350

Armatur / DN	Gesamtlänge GL Gestänge m	Artikel - Nr.: Modell
Schieber	0,39 - 0,56	07.09.01.1 a2
40 ≤ DN ≤ 150	0,55 - 0,87	07.09.01.2 a2
Kugelhahn	0,80 - 1,37	07.09.01.3 a2
65 ≤ DN ≤ 1000	1,05 - 1,87	07.09.01.4 a2
Klappe	1,25 - 2,27	07.09.01.5 a2
100 ≤ DN ≤ 1000		
Schieber	0,41 - 0,58	07.09.02.1 a2
200 ≤ DN ≤ 350	0,51 - 0,79	07.09.02.2 a2
	0,71 - 1,19	07.09.02.3 a2
	0,96 - 1,69	07.09.02.4 a2
	1,21 - 2,19	07.09.02.5 a2
Adapter - Kit zu Spindel-VKT	KOS DN	Artikel - Nr.:
14 mm	40 / 50	07.09.040
17 mm	65 / 80	07.09.065
19 mm	100 / 150	07.09.100
24 mm	175 / 200	07.09.175
27 mm	250 / 350	07.09.250
Schmutzscheibe	40 - 150	07.11.000
Schmutzscheibe	175 - 350	07.11.008



Anschlusskit: Kuppelmuffe  
KOS und 2 St. Klammer-Stifte  
zur werkzeugfreien Montage



weitere Beschreibung siehe Seite 07.09

Schoppenkamp 9 • 45883 Gelsenkirchen • ☎ +49 (0)209 - 94 41 04 - 0 • Fax +49 (0)209 -94 41 04 - 20  
Internet [www.vaf-voigt.de](http://www.vaf-voigt.de)

## Zubehör zu Einbaugarnituren für VAS / VAB / KOS

