



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7611CS0242

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Voigt Armaturenfabrikation & Handelsgesellschaft mbH Schoppenkamp 9, D-45883 Gelsenkirchen
Vertreiber <i>distributor</i>	Voigt Armaturenfabrikation & Handelsgesellschaft mbH Schoppenkamp 9, D-45883 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Klemmverbinder für Rohre aus PE (7611)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Übergangsverbinder, Steckverbinder aus Metall für Rohre aus PE
Modell <i>model</i>	08.01....
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 161 113 e E2 vom 07.12.2018 (GWI) Baumusterprüfung: 17541 vom 06.06.2017 (GWI) KTW-Prüfung: K-259348-15-Ko vom 20.07.2015 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-268489-16-SI/Ni vom 23.03.2016 (WHY) KTW-Prüfung: KA 0428/16 vom 21.03.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 8076 (01.09.2013) DVGW GW 335-B4/(P) (01.04.2014)- in Anlehnung UBA KTW (07.03.2016) UBA BESCH-LL (16.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	06.06.2022 / 18-0956-WNA

24.05.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wimmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
08.01....	Nenndurchmesser: 32 mm	
08.01....	Nenndurchmesser: 40 mm	
08.01....	Nenndurchmesser: 50 mm	
08.01....	Nenndurchmesser: 63 mm	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
08.01.15	Winkelverschraubung mit integriertem Steckverbinder; für Rohre aus PE 80; PE 100 und PE-Xa
08.01.16	Winkelverbinder mit integriertem Werkstoffübergang auf einen PE-Stutzen; für Rohre aus PE-100 (SDR 11)
08.01.17	Übergangverschraubung mit integriertem Steckverbinder; für Rohre aus PE 80; PE 100 und PE-Xa

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DV-8606BT0423	PE-HD-Formstücke mit Schweißende für HS-Schweißen, Durchmesser 75 bis 225 mm	Reinert-Ritz Formteile/Reinert-Ritz Formteile	Reinert-Ritz GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Maximaler Betriebsdruck: 12,5 bar für PE 80 und PE-Xa, 16 bar für PE 100

Auswahl der Prüfmuster, Zeitstandinnendruckprüfungen und Überwachungen gem. DVGW GW 335-B4